

FILTROTTONE SUPER



Filtro autopulente manuale con testa in ottone cromato e cartuccia in acciaio inox con grado di filtrazione 100 μm .

1/2" - COD. 040200042

3/4" - 1" - COD. 040200043

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FILTROTTONE SUPER 1/2"	FILTROTTONE SUPER 3/4" - 1"
ATTACCHI	1/2"	3/4" - 1"
PORTATA (m ³ /h a 3,5 bar)	1,20	1,50
CAPACITÀ FILTRANTE (μm)	100	100
DIMENSIONI (mm)	H: 270 - \varnothing : 54	H: 295 - \varnothing : 62
TEMPERATURA H ₂ O MAX (°C)	45	45
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO (bar)	16	16
MATERIALE VASO	San	San
Δp MEDIA CON CARTUCCIA PULITA A 3,5 bar (bar)	0,2	0,2

CARATTERISTICHE GENERALI

FILTROTTONE SUPER è un filtro con testa in ottone cromato e cartuccia in acciaio inox, apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili. Da utilizzare ovunque sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccole dimensioni e dove vi siano problemi di spazio. Il filtro è inoltre dotato di vaso trasparente, anti raggi UV. L'acqua grezza entra nel filtro e quindi, convogliata nella zona depurante, esce perfettamente filtrata. L'elemento filtrante, sviluppa una filtrazione sempre precisa ed efficace. Completo di valvola di scarico per espellere le particelle che si depositano sul fondo del bicchiere. La capacità di filtrazione è di 100 μm .

IMPORTANTE: Usare sempre elementi filtranti e parti di ricambio originali per garantire le performance e i parametri. Usare solo con acqua fredda.



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'apparecchiatura FILTROTONE SUPER rispetta le disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature per l'erogazione di acqua potabile, come indicato nel D.M. 6 Aprile 2004, n. 174 e nel D.M. 7 FEBBRAIO 2012, N. 25 (prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano).

CAMPO APPLICAZIONE

Grazie alle piccole dimensioni d'ingombro è particolarmente indicato dove lo spazio di installazione risulta veramente esiguo. La sua facilità di installazione e manutenzione lo rende il prodotto ideale per i piccoli impianti domestici. Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

DESCRIZIONE CAPITOLATO

Manta Filtrottone Super con testata in ottone cromato e bicchiere in SAN, trasparente ed anti UV. Calza filtrante in acciaio inox da 100 µm. Valvola di scarico per espellere le particelle che si depositano sul fondo del bicchiere. Pressione massima 16 bar.

SCT 015_Filtrottone Super_20201022

