



La foto è indicativa. Manta Ecologica S.r.l.
si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche o estetiche.

MANTAFILTER OTTONE

Contenitori per cartucce filtranti
con testa in ottone.

OT 1" - COD. 040200120

OT 1"1/2 - COD. 040200122

OT 2" - COD. 040200123

CARATTERISTICHE TECNICHE

	9"3/4 TR-OT 1"	9"3/4 TR-OT 1"1/2	9"3/4 TR-OT 2"
COLLEGAMENTI IN/OUT	1"	1"1/2	2"
ΔP	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
PN	8 bar	8 bar	8 bar
TEMPERATURA	5÷50° C	5÷50° C	5÷50° C
PORTATA	3÷6 m ³ /h	10 m ³ /h	12 m ³ /h
DIMENSIONI	H: 130 mm L: 305 mm	H: 145 mm L: 320 mm	H: 145 mm L: 330 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

I contenitori della linea Mantafilter OT sono costituiti da 3 pezzi: vaso, testa e ghiera.

Testa in ottone (OT), con o senza nichelatura e vaso in SAN trasparente, avente una pressione massima di esercizio pari a , bar.

Connessioni filettate (di tipo GAS), testate provviste di valvole di sfiato e di predisposizione allo staffaggio.

Gli o-ring usati sono tutti in NBR. I contenitori vengono forniti vuoti: in generale supportano cartucce da 9"3/4. Per la scelta della cartuccia più idonea al Vostro scopo, contattare l'Ufficio Tecnico Manta Ecologica S.r.l.

MANTAFILTER OT: testa e ghiera in ottone, pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con connessioni da 1" - 1"1/2 - 2".

Dimensione vaso 9" 3/4 Ø 130 mm e Ø 145.

Per tutti i modelli Mantafilter OT, sono disponibili:

- chiavi di serraggio;
- cartucce di vario tipo;
- manometri di controllo perdite di carico.



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I contenitori Mantafilter OT con testa NON nichelata, sono costruiti nel rispetto delle disposizioni tecniche per rispondere a quanto previsto dal D.M. 25/2012, D.M. 174/2004 e dalla norma UNI 8065, per il trattamento domestico di acque potabili. Idoneo anche per uso tecnologico, nonché per acque di processo.

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

CAMPO APPLICAZIONE

Utilizzati sia per impieghi civili per acqua ad uso potabile, sia per utilizzi tecnologici e/o industriali. Adatti per essere abbinati con addolcitori, pompe, osmosi o comunque in qualsiasi applicazione dove sia necessaria una filtrazione.

DESCRIZIONE CAPITOLATO

Contenitori Mantafilter per cartucce filtranti, realizzati con materiale idoneo all'uso alimentare, corredati di manuale di installazione, uso e manutenzione, in base a quanto previsto per il costruttore dal D.M. n. 25 del 07/02/2012.

Materiali usati: polipropilene, P.A. e SAN. Valvola di sfiato presente sulla testa del filtro.

Apparecchi conformi al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174 e ai requisiti e normative di cui all'art. n. 3 lettere a), b), c), d) del D.M. 25/2012.

SCT 022c.00
Data di emissione: 07/12/2018
Data di revisione:

