



(La foto e il disegno illustrano il prodotto in modo schematico. MANATEC S.p.A. si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche o estetiche).

## CARTUCCE INOX

Cartucce lisce in acciaio inox  
9"3/4 - 0 μm + TAPPI PL - COD. 050300032

9"3/4 - 0 μm + TAPPI PL - COD. 050300032

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	CART. AL 9"3/4
FILTRAZIONE	80 μm
ΔP	0,2 bar
TEMPERATURA	1 ÷ 80 °C
PORTATA	2,5 m <sup>3</sup> /h
DIMENSIONI	H: 248 mm ø: 68 mm

## CARATTERISTICHE GENERALI

Cartucce costituite da un'anima in PP con tappi in plastica, resistenti fino ad 80 °C, o da una anima metallica in acciaio inox AISI 304 con tappi in inox, resistente fino a temperature di 100 °C.

Le cartucce presentano una elevata efficienza e prestazioni superiori.

Si consiglia la manutenzione (risciacquo) ogni 3 mesi e la completa sostituzione ogni 24 mesi.

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Queste cartucce sono conformi a quanto previsto dal D.M. 174/2004 per acque destinate ad uso potabile. I materiali utilizzati sono approvati FDA e certificati NSF.



## CAMPO APPLICAZIONE

---

Per uso domestico e potabile: protezione di boiler, lavatrici e lavastoviglie.

Filtrazione di sabbia, scaglie ferrose. Per uso tecnologico: industriale in genere, protezione di pompe, agricoltura, impianti di irrigazione, alimentare e cosmetica. Filtrazione di liquidi ad alta viscosità, olii (anche ad alta temperatura con cartucce completamente in acciaio inox) e combustibili.

## DESCRIZIONE CAPITOLATO

---

N.D.

SCT 023

Data di emissione: 01/04/2014

Data di revisione: 16/04/2019

MANTATEC by Manta Ecologica S.r.l.  
Viale Archimede, 45 - 37059 - Zevio (VR)

[www.mantaecologica.com](http://www.mantaecologica.com)

