



ECONET

**Filtro autopulente manuale con
valvola di non ritorno incorporata**

COD. 030500002

INOX - COD. 030500010

(La foto è indicativa. Manta Ecologica S.r.l. si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche o estetiche).

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ECONET 3	ECONET 3 INOX
RACCORDI	3/4"	3/4"
FILTRAZIONE	50 µm	50 µm
ΔP	0,2 bar	0,2 bar
PN	10 bar	10 bar
TEMPERATURA	5÷40° C	5÷40° C
PORTATA	3,0 m³/h	3,0 m³/h
DIMENSIONI	H: 210 mm L: 115 mm ø: 70 mm	H: 210 mm L: 115 mm ø: 70 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Filtro autopulente PN 10, dotato di valvola di non ritorno. Possibilità di inserire una calza filtrante in rete lavabile in nylon oppure in acciaio inox da 50 µm.

Completo di valvola di scarico per espellere le particelle che si depositano sul fondo del bicchiere. Le prove distruttive a laboratorio evidenziano un punto di rottura di 25 bar.

Vantaggi: economico, compatto, a lunga durata.

Grado di sporcizia facilmente rilevabile attraverso il vaso del filtro trasparente.

Ricambi:

Net Filter 3, cartuccia in nylon da 50 µm (cod.: 030500003).

Net Filter 3, cartuccia in acciaio inox 50 µm (cod.: 030500011).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il filtro Econet 3 è conforme a quanto previsto dal D.M. 25/2012 per acque destinate all'uso potabile. Risponde a quanto previsto dalla legge 37/2008 e alle norme tecniche UNI 9182, UNI 8065 riguardanti gli impianti termici ad uso civile. Valvola di non ritorno testata dai seguenti enti: KIWA, DVGW, NF, WRc, SITAC, ETA.

CAMPO APPLICAZIONE

E' ideale per l'installazione in case private, appartamenti ed a protezione di impianti tecnologici. Può essere installato a valle del contatore d'acqua a protezione dell'intero impianto, oppure direttamente a monte della singola apparecchiatura da proteggere.

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.

DESCRIZIONE CAPITOLATO

Filtro Manta Econet 3, autopulente manuale PN 10, dotato di valvola di non ritorno. Possibilità di inserire una calza filtrante in rete lavabile in nylon o in acciaio inox da 50 µm. Valvola di scarico per espellere le particelle che si depositano sul fondo del bicchiere.

SCT 026.03
Data di emissione: 28/09/2007
Data di revisione: 30/09/2012

