MANTA ecologica
Purificazione acqua dedicata al professionista

BP 800 PLUS

Risanante liquido forte, disperdente organico non corrosivo ad azione rapida per impianti di riscaldamento in esercizio. Compatibile con tutti i metalli.

10 L COD.: 300802018
20 L COD.: 300802019

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

FORMATO	10 litri/20 litri
pH	Circa 7
PESO SPECIFICO	1,1 kg/L
COLORE	Opalescente
ODORE	Caratteristico
DOSAGGIO	1%

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

	10 litri	20 litri
PEZZI PER CARTONE	1 pz	1 pz
PEZZI PER EPAL PALLETS	60 fustini	36 fustini
DIMENSIONI CARTONE	H: 33 L:19 P: 22	H: 39 L:24 P: 28
DIMENSIONI EPAL PALLET	80x120x108 cm	80x120x130 cm
PESO PRODOTTO	10,45 kg	20,900 kg
PESO CARTONE	10,450 kg	20,900 kg
PESO EPAL	647 kg	772,4 kg
CODICE DOGANALE*	3824 9945 00	3824 9945 00
BARCODE EAN 13	8054633849385	8054633849378

VANTAGGI

- Rimuove i fanghi e i residui di corrosione
- Prodotto non acido e non corrosivo, compatibile con tutti i metalli
- Non necessità di neutralizzazione
- Adatto per impianti di riscaldamento compromessi
- Ottimizza l'azione degli inibitori di corrosione

BENEFICI

- Basso impatto ambientale
- Riduce i consumi in bolletta
- Estende la vita dell'impianto
- Riduce i costi di manutenzione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risanante BP 800 PLUS è un disperdente organico non corrosivo ad azione rapida per impianti di riscaldamento in esercizio.
A differenza del prodotto BP 400 PLUS è studiato specificatamente per l'utilizzo in tempi rapidi con pompe pulisci impianti. La formulazione è specifica per la dispersione di depositi di ossidi metallici, fosfati, silicati e fanghi in generale presenti sulle superfici di scambio termico. Facilita fortemente la formazione di film di passivazione sia di tipo anodico sia catodico grazie alle sue notevoli capacità disperdenti che, mantenendo esente da deposito le superfici metalliche, permettono la formazione dello strato protettivo. Disperde gli ossidi di ferro e favorisce la rimozione di fanghi, mantiene pulite le superfici di scambio termico, non schiumogeno e non corrosivo.

APPLICAZIONE ED USO

COME PROCEDERE:
1. Aggiungere BP 800 PLUS in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100l di acqua circolante. Situazioni più gravi possono richiedere dosaggi più elevati; in questo caso rivolgersi ad un tecnico autorizzato Manta Ecologica che suggerirà le modalità di dosaggio più idonee.
2. Lasciare agire per circa 3/4 ore con una pompa risanante "Pulisci impianti" o "Transformer".
3. Trascorse 3/4 ore svuotare l'impianto e ricaricarlo col prodotto BP 100 PLUS+ inibitore di corrosione, che previene il deposito delle incrostazioni generate dalla corrosione ed inparte anche dal calcare per mantenere le condizioni di funzionamento ottimali. Prodotto ad azione disperdente e fortemente risanante per la rimozione di presenze di ossidi metallici e incrostazioni molto tenaci. Particolarmente indicato per impianti di riscaldamento vecchi o compromessi.

DESCRIZIONE OFFERTA

Liquido risanante anticorrosivo per impianti di riscaldamento in esercizio da tempo. Risana l'impianto effettuando la pulizia totale, la lubrificazione e ripristinando la corretta circolazione nei radiatori eliminando le zone fredde. Ad azione rapida, da utilizzare esclusivamente con pompe pulisci risananti.

CONFORMITÀ

BP 800 PLUS è un prodotto destinato al solo trattamento del circuito acqua primario di un impianto di riscaldamento. Il trattamento dell'acqua degli impianti termici domestici è specificato dalla norma UNI-CTI 8065:2019 richiamata dal DM 26/2015, e dalle normeUNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI 9317/89. Queste norme rispondono a quanto previsto dalla direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica negli edifici.

AVVERTENZE ED IMMAGAZZINAMENTO

Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato.
Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

Made in Italy

Manta Ecologica s.r.l. - Viale Archimede, 45 – 37059 Zevio (VR) Italy
www.mantaecologica.com – Tel.: +39 045 8731511 - info@mantaecologica.com