



BOILER SPRAY CLEANER

Pulitore, disincrostante organico per scambiatori in acciaio inox, lato fumi.

400 ml - COD. 301401005

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

FORMATO BOMBOLETTA	400 ml
ASPETTO FISICO	spray
ODORE	profumo pungente
COLORE	azzurro
pH	2,8
DOSAGGIO	100%
DENSITÀ RELATIVA (KG/DM ³ A 20° C)	1,015 ± 0,010

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

PEZZI PER CARTONE	12 pz
PEZZI PER EPAL PALLETS	576
DIMENSIONI CARTONE	H: 27 L: 27 P: 35 cm
DIMENSIONI EPAL PALLET	80x120x176 cm
PESO PRODOTTO	0,36 kg
PESO CARTONE	6,5 kg
PESO EPAL	332 kg
CODICE DOGANALE*	3402.19.00
BARCODE EAN 13	8054633848739

*Dati aggiornati a maggio 2016

VANTAGGI

- Specifico per acciaio inox
- Non corrode
- Composto a base organica
- Biodegradabile

BENEFICI

- Elimina sporco, depositi e incrostazioni
- Riduce i consumi energetici
- Risparmio in bolletta
- Non pericoloso per l'operatore e l'ambiente

APPLICAZIONE ED USO

Agitare bene prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare; attendere circa 7-8 minuti e spazzolare senza risciacquare. Ripetere l'applicazione di Boiler Spray Cleaner.

Dopo 8 minuti, spazzolare nuovamente la superficie. Un getto d'aria può aiutare a rimuovere i detriti più persistenti. Ripetere il processo, se necessario. Risciacquare abbondantemente la superficie con acqua. Non utilizzare su superfici troppo calde (Max. 40 ° C).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disincrostante a base acida per superfici in acciaio inox (AISI 304). Idoneo per la rimozione di residui di combustione presenti sul lato fumi degli scambiatori di calore. Grazie alla particolare composizione a base di acido organico, non corrode le superfici metalliche.

La presenza di inibitori di corrosione impedisce tutti i processi di degrado di tutti i metalli, compresi rame, ottone e alluminio. La formulazione è completata da un antischiuma silconico che garantisce una bassa formazione di bolle, aumentando la bagnabilità della superficie, riducendo il tempo di lavoro e aumentando le prestazioni.

PRODOTTI SIMILI

1. Metano Therm Liquid
COD. 301401001

2. Metano Therm Spray
COD. 301401002

3. Alu Cleaner A
COD. 301401003

4. Alu Cleaner B
COD. 301401004



DA UTILIZZARE CON

Non necessita di ulteriore attrezzatura

CONFORMITÀ

Boiler Spray Cleaner è un prodotto destinato al solo trattamento di apparecchiature di impianti termici. Il trattamento dell'acqua degli impianti termici domestici è specificato dalla norma UNI-CTI 8065/89 richiamata dal DM 26/2015, e dalle norme UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI 9317/89.

Queste norme rispondono a quanto previsto dalla direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica negli edifici.

AVVERTENZE E IMMAGAZZINAMENTO

Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

 Made in Italy

S.P. 361.00
Data di emissione: 03/08/2016
Data di revisione

Boiler Performance by Manta Ecologica S.r.l.
Viale Archimede, 45 - 37059 - Zevio (VR)

www.boilerperformance.com

