



ALU CLEANER B

Sistema di lavaggio a due componenti adatto a eliminare le incrostazioni e i residui di combustione dagli scambiatori in lega di alluminio. Scambiatori in lega d'alluminio lato fumi. Secondo componente a base acida.

25 kg - COD. 301401017

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

FORMATO	25Kg
ASPETTO FISICO	liquido
ODORE	pungente
COLORE	paglierino
pH	<1
DOSAGGIO	100 %
PESO SPECIFICO	1,5 kg/L
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Completamente miscibile

VANTAGGI

- Rimuove i residui di combustione
- Specifico per scambiatori in lega di alluminio
- Azione rapida
- Bicomponente

BENEFICI

- Ripristina l'efficienza dello scambio termico
- Riduce i consumi energetici
- Risparmio economico in bolletta

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Liquido disincrostante per lato fumi con inibitori di corrosione adeguato anche per essere usato per gli scambiatori in leghe di alluminio.

Alu Cleaner è un sistema di pulizia bi componente dove al prodotto A a base alcalina deve necessariamente seguire l'uso del prodotto B a base acida. Alu Cleaner è un disincrostante/decapante formulato espressamente per la rimozione dei residui di combustione delle camere di combustione delle caldaie a gas. E' particolarmente utile nelle caldaie a condensazione per rimuovere lo strato di residui di combustione dalle superfici interne e nei passaggi dei fumi.

APPLICAZIONE ED USO

- 1) Dopo aver completato la fase di pulizia con Alu Cleaner A (vedere scheda), cospargere con Alu Cleaner B le superfici da pulire tramite un pennello oppure un panno, fino a bagnarle completamente. Attendere da 2 a 5 minuti in funzione dell'entità delle incrostazioni da rimuovere.
- 2) Lavare abbondantemente con acqua non in pressione.

Alu Cleaner B è un prodotto fortemente acido e deve essere manipolato con le adeguate protezioni ed usato in un luogo ben ventilato. Da utilizzare solo con alluminio e sue Leghe.

DESCRIZIONE OFFERTA

Prodotto acido per la pulizia delle caldaie in alluminio lato fumi. Da utilizzare necessariamente dopo il prodotto ALU CLEANER A.

CONFORMITÀ

Alu Cleaner B è un prodotto destinato al solo trattamento di apparecchiature di impianti termici. Il trattamento dell'acqua degli impianti termici domestici è specificato dalla norma UNI-CTI 8065/2019 richiamata dal DM 26/2015, e dalle norme UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI 9317/89. Queste norme rispondono a quanto previsto dalla direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica negli edifici.

AVVERTENZE E IMMAGAZZINAMENTO

Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

 Made in Italy

