



SquEasy 4 IN 1 Plus

Inibitore di corrosione, risanante, riduttore di rumore e decapante. Prodotto polivalente per la protezione dell'impianto di riscaldamento: elimina i rumori, agisce come inibitore e porta in sospensione le incrostazioni. Da usare preferibilmente con il filtro magnetico.

250ml COD: 300806020

CARATTERISTICHE

Questo prodotto riunisce in sé le qualità di un riduttore di rumori, un anticorrosivo e un sospensivante dei residui e delle incrostazioni. Queste caratteristiche unite in un unico prodotto rendono l'azione alquanto complessa che, semplificando, si può dettagliare in:

1. riduzione della rumorosità degli impianti;
2. azione sospensivante antidepositante dei sali disciolti nel fluido dell'impianto;
3. azione protettiva dovuta all'inibizione della corrosione e conseguente riduzione delle correnti vaganti.

SquEasy 4 in 1 è idoneo su tutti i tipi di metallo, anche con alluminio e sue leghe.

VANTAGGI

- Previene la corrosione e le incrostazioni
- Prolunga la durata dell'impianto
- Protegge dai detriti della corrosione
- Disperdente, facilita la raccolta di magnetite del filtro magnetico

DATI TECNICI

FORMATO	Busta 250ml
PH	Circa 8,7
PESO SPECIFICO	1,7 g/ml
COLORE	Paglierino
ODORE	Lieve
DOSAGGIO	250 ml per 100 L

SPECIFICHE IMBALLAGGIO

CONFEZIONI PER CARTONE	2
CARTONI PER EPAL PALLET	
PEZZI PER EPAL PALLET	
DIMENSIONI SCATOLA	L: 130 mm P: 97 mm H: 259 mm
DIMENSIONI CARTONE	
DIMENSIONI EPAL PALLET	
PESO SCATOLA	
PESO CARTONE	
PESO EPAL PALLET	
CODICE DOGANALE	
BARCODE	8050616511591

APPLICAZIONE ED USO

COME PROCEDERE:

Aggiungere il prodotto SquEsy 4 in 1 direttamente nell'impianto pieno tramite il filtro magnetico EasyMag.

In alternativa inserire il prodotto tramite la valvola di sfogo di un radiatore o nel vaso di espansione dell'impianto ad una concentrazione dell'1% rispetto al volume dell'acqua dell'impianto.



1. Tagliare l'estremità del beccuccio.
2. Se necessario utilizzare l'adattatore adeguato all'impianto o al filtro.
3. Collegare lo SquEasy all'impianto depressurizzato e scaricato di almeno 2,5 L.
4. Schiacciare lo SquEasy fino al completo svuotamento.
5. Togliere lo SquEasy e ripristinare la pressione.



DESCRIZIONE OFFERTA

Tattamento multifunzionale con prodotto unico ad azione antirumore, anticorrosivo e sospensivante dei residui e delle incrostazioni. Da utilizzare preferibilmente con il filtro magnetico EasyMag. Dosaggio consigliato all'1% in relazione al volume d'acqua stimato del circuito.

CONFORMITÀ

SquEasy 4 in 1 è un prodotto destinato al solo trattamento del circuito acqua primario di un impianto di riscaldamento. Il trattamento dell'acqua degli impianti termici domestici è specificato dalla norma UNI-CTI 8065/89 richiamata dal DM 26/2015, e dalle norme UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI 9317/89.

AVVERTENZE ED IMMAGAZZINAMENTO

Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

Made in Italy

SP451.00

Data di emissione: 27/01/2023

Data di revisione: