



SquEasy 800 Plus

Risanante liquido forte, disperdente organico non corrosivo ad azione rapida per impianti di riscaldamento in esercizio. Compatibile con tutti i metalli

1000 ml COD: 300802021

CARATTERISTICHE

Risanante Sqeasy 800 plus è un disperdente organico non corrosivo ad azione rapida per impianti di riscaldamento in esercizio.

A differenza del prodotto SqEasy 400 Plus è studiato specificamente per l'utilizzo in tempi rapidi con pompe pulisci impianti. La formulazione è specifica per la dispersione di depositi di ossidi metallici, fosfati, silicati e fanghi in generale presenti sulle superfici di scambio termico. Facilita fortemente la formazione di film di passivazione sia di tipo anodico sia catodico grazie alle sue notevoli capacità sospensivanti che, mantenendo esente da deposito le superfici metalliche, permettono la formazione dello strato protettivo. Disperde gli ossidi di ferro e favorisce la rimozione di fanghi, mantiene pulite le superfici di scambio termico, non schiumogeno e non corrosivo.

VANTAGGI

- Rimuove i fanghi e i residui di corrosione
- Prodotto non acido e non corrosivo, compatibile con tutti i metalli
- Non necessità di neutralizzazione
- Adatto per impianti di riscaldamento compromessi
- Ottimizza l'azione degli inibitori di corrosione

DATI TECNICI

FORMATO	Busta 1000 ml
PH	Circa 7,5
PESO SPECIFICO	1,10 kg/L
COLORE	Paglierino
ODORE	Lieve
DOSAGGIO	1000 ml per 100 L

BENEFICI

- Basso impatto ambientale
- Riduce i consumi in bolletta
- Estende la vita dell'impianto
- Riduce i costi di manutenzione

SPECIFICHE IMBALLAGGIO

CONFEZIONI PER CARTONE	1
CARTONI PER EPAL PALLET	
PEZZI PER EPAL PALLET	
DIMENSIONI SCATOLA	L: 130 mm P: 97 mm H: 259 mm
DIMENSIONI CARTONE	
DIMENSIONI EPAL PALLET	
PESO SCATOLA	
PESO CARTONE	
PESO EPAL PALLET	
CODICE DOGANALE	
BARCODE	8050616511645

APPLICAZIONE ED USO

COME PROCEDERE:

- Aggiungere SquEasy 800 Plus in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100 di acqua circolante. Situazioni più gravi possono richiedere dosaggi più elevati; in questo caso rivolgersi ad un tecnico autorizzato Manta Ecologica che suggerirà le modalità di dosaggio più idonee.
- Lasciare agire per circa 3/4 ore con una pompa risanante "Pulisci impianti" o "Transformer".
- Trascorse 3/4 ore svuotare l'impianto e ricaricarlo col prodotto SquEasy 100 Plus inibitore di corrosione, che previene il deposito delle incrostazioni generate dalla corrosione ed in parte anche dal calcare per mantenere le condizioni di funzionamento ottimali. Prodotto ad azione sospensivante e fortemente risanante per la rimozione di presenze di ossidi metallici e incrostazioni molto tenaci. Particolarmente indicato per impianti di riscaldamento vecchi o compromessi.

COME SI USA:

1. Svitare il tappo o tagliare l'estremità del beccuccio.
2. Versare il prodotto all'interno del serbatoio della pompa
3. Collegare la pompa all'impianto
4. Far circolare il prodotto

DESCRIZIONE OFFERTA

Liquido risanante anticorrosivo per impianti di riscaldamento in esercizio da tempo. Risana l'impianto effettuando la pulizia totale, la lubrificazione e ripristinando la corretta circolazione nei radiatori eliminando le zone fredde. Ad azione rapida, da utilizzare esclusivamente con pompe pulisci risananti.

CONFORMITÀ

SquEasy 800 Plus è un prodotto destinato al solo trattamento del circuito acqua primario di un impianto di riscaldamento. Il trattamento dell'acqua degli impianti termici domestici è specificato dalla norma UNICTI 8065:2019, richiamata dal DM 26/2015, e dalle norme UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI 9317/89.

Queste norme rispondono a quanto previsto dalla direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica negli edifici.

AVVERTENZE ED IMMAGAZZINAMENTO

Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

Made in Italy

SP455.00

Data di emissione: 27/01/2023

Data di revisione: